



Generadores de Ozono

Servicio profesional de tratamientos ambientales



ECO₃ C-2 y ECO₃ C-5 (200mg y 500mg O₃/h)

Los equipos Eco₃ C-2 y Eco₃ C-5 son de vertido directo con turbina silenciosa, se caracteriza por tener control remoto, nueve modos de funcionamiento seleccionables por mando a distancia.

Del 1 al 6 su funcionamiento es continuo de forma cíclica, variando los tiempos de generación y de paro de Ozono, del 7 al 9 su funcionamiento temporizado se utiliza para tratamientos de choque.

La formación de moho, bacterias y la contaminación del aire son graves problemas para la salud, y todo el mundo sabe que los olores tiene un impacto negativo en nuestras vidas.

Este purificador de aire no dependen de filtros. Utiliza un silencioso ventilador de aire tipo (CFM: 52), para distribuir el gas de ozono a toda la zona a purificar de forma completa y en silencio.



Características y especificaciones:

Especificaciones:

Nombre: ECO₃ C-2 y ECO₃ C-5
Ozono de salida: de 200 o 500 mg / h,
Ventilador de salida: 52 CFM
Control Remoto: Máx. 6 metros de distancia.
Alimentación: 220 VAC 50 Hz.
Dimensiones: 300mmX205mmX55mm
Peso Neto: 1,4 kg.
Caja en plástico inyectado.

Características:

1. Tamaño del equipo similar a A4, se aconseja colgar el equipo en la pared a una altura aproximada de 2 mts.
2. Control remoto (distancia máx. 6mts).
3. Pulsador en el cuerpo para operación manual.
4. Fácil mantenimiento.
5. Bajo consumo de energía (<25W).
6. Adecuado tanto para purificar el aire diariamente como para tratamientos de choque ocasionales.
7. Ozono Puro sin óxidos de nitrógeno, en los ensayos de laboratorio.
8. Neutraliza rápidamente el mal olor y ambientes contaminados.

