



Generadores de Ozono

Servicio profesional de tratamientos ambientales



ECO₃ C-3

El equipo Eco₃ C-3 se utiliza principalmente para la esterilización de líquidos (agua, suero fisiológico, aceites... etc.), aplicaciones en cámaras frigoríficas mejorando la conservación de alimentos y evitando la mezcla de olores y sabores y en tratamientos de salas donde existen olores y humos.

Este generador de Ozono tiene un temporizador digital de 60 minutos en saltos de 5 en 5 minutos y la función constante, que le hace ideal para aplicaciones que requieren distintos niveles de producción de ozono, a diferencia de otros tiene se puede regular su producción con un ajuste de dial que regula desde menos del 40% al 100% su salida de Ozono.



También se puede trabajar en conjunto con un Controlador de Redox (ORP) y así poder controlar la calidad del agua (estanque, acuario...etc.)

Este generador de ozono tiene una entrada de aire exterior destinados al secador de aire 200 ml. Este secador de aire no sólo elimina la humedad del aire, haciendo que el generador funcione adecuadamente, a la vez que aumenta la producción de ozono. También se puede trabajar con oxígeno para hacer tratamientos corporales o en aplicaciones donde se necesiten altas concentraciones de oxígeno

Este generador de ozono es muy eficaz en muchas aplicaciones diferentes.

Características y especificaciones

Especificaciones:

Nombre: **ECO₃ C-3**

Max. Salida Ozono : 200mg/hr sin conexión de secador de aire y 500 mg / hora con conexión de secador de aire.

Salida de Ozono : Ajustable

Bomba de Aire: 1-2L/Min; 50/60Hz, Potencia: 10W.

Temporizador: 60min (intervalos de 5 minutos) y función constante

Alimentación eléctrica 220VAC 50Hz.

Tamaño : 215mmX150mmX60mm, Peso Neto: 800g.

Caja en inyección de plástico

